



胎面材质 Tread material	聚氨酯(CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 Shore ±3
轮毂材质 Wheel material	不锈钢304
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	650KGS
加紧宽度 Tighten the width	32MM
轮径 Tire diameter	160MM
轮宽 Tire width	50MM
轮毂宽度 Hub Width	50MM
耐高温性 Temperature resistance.	-25°C-80°C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	无
轴承规格型号 Bearing type	无

客户签字 Customer's Signature	速比Ratio	20	运转效率 Transmission Efficiency	94%	扭转附性 Torsional Rigidity	13 N. m/arcmin	公司名称 Company name
	额定扭矩 Rated Torque	50N · m	精度寿命 Service Life	22000Hrs	单位 Unit	mm	
	最大扭矩 Max. Torque	150N · m	噪音 Noise	59dB	比例 Proportion	1:1	图名 Drawing name
	额定输入转速 Rated Input speed	5000rpm	环境温度 Environmental Temperature	-15° -- +90°	设计 Design:	刘建勇	服务热线 Service hotline
	最大输入转速 Max. input speed	10090rpm	惯量 Inertia	0. 14kg. cm <sup>2</sup>	复核 Recheck:		网址/邮箱 Website/email
	回程间隙 Backlash	≤6arcmin	重量 Weight	1. 5Kg	日期 Date:	2024/11/05	电话/传真 Tel./Fax


**Taiwan Fenghua Technology Co.,Ltd.**  
 Section 4, East Zhongxiao Rd.,  
 Da'an District, Taipei City, Taiwan

行星减速机 Planetary gearbox: AGEVT064-20-S2-P2-KB  
 400-8040-668 / QQ:4008040668  
 www.fht.tw  
 fht@fht.tw  
 021-39948832 /021-39948836